

SLK6120D

Safety System

Every seat on the coach is equipped with safety belt. The coach has automatic door and passenger steps which allow passengers to enter and leave the coach conveniently. It has surveillance cameras to survey internal and external area of the coach. In addition, the coach is also equipped with fire extinguisher and emergency exits according to the regulations of the DLT.





2,550 mm



2,550 mm



6,200 mm

12,000 mm

3,880 mm

Specification (รายละเอียดด้านเทคนิค)		SLK6120D
Model รุ่น		SLK6120D (เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel))
Dimensions and Weights (ขนาดและน้ำหนัก)		
Overall length ความยาว		12,000 mm (มม.)
Overall width ความกว้าง		2,550 mm (มม.)
Overall height ความสูง (รวมหลังคา)		3,880 mm (มม.)
Wheelbase ระยะห่างระหว่างล้อหน้า-หลัง		6,200 mm (มม.)
Vehicle weight (tare) น้ำหนักยานพาหนะ		13,800 kg (กก.)
Max. G.V.W. น้ำหนักรวมสูงสุด		17,000 kg (กก.)
Passenger seats จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร		45
Engine and Performance (เครื่องยนต์และประสิทธิภาพ)		
Brand ยี่ห้อ / Power แรงม้า		YC 330 PS (แรงม้า)
Type ประเภท		Diesel, direct injection, turbocharged, inter-cooler เครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดตรงเทอร์โบชาร์จเจอร์, มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
Pistons and cylinder liner ลูกสูบและลายร่องกระบอกสูบ		6-cylinder inline, 6 สูบแถวเรียง
Displacement ปริมาตรกระบอกสูบ		8.424 L (ลิตร)
Max. output กำลังเครื่องสูงสุด		233 KW/ 2,200 rpm (กิโลวัตต์/ รอบต่อนาที)
Max. torque แรงบิดสูงสุด		1,258/ 1,400 N.m/ rpm (นิวตันเมตร/ รอบต่อนาที)
Generator (Engine+A/C) ไดนาโม (เครื่องยนต์+เครื่องปรับอากาศ)		(28 V-140 A) + (28 V-150 A)
Battery แบตเตอรี่		(12 V-200 A) x 2
Max. speed ความเร็วสูงสุด		120 km/ hr (กม./ ชม.)
Max. grade ability มุมไต่ทางลาดสูงสุด		15 degrees (องศา)
Min. turning radius รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		11 m (ม.)
Tank capacity ความจุถังเชื้อเพลิง		400 L (ลิตร)
Emission มาตรฐานไอเสีย		Euro III
Power Transmission (ระบบส่งกำลัง/ เกียร์)		
Transmission ระบบส่งกำลัง		Rear-wheel drive ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง
Gear เกียร์		Manual/ Automatic transmission 6-speed เกียร์ธรรมดา/ อัตโนมัติ 6 จังหวะ
Final gear ratio อัตราทดเฟืองท้าย		4.33
Suspensions and Steering system (ระบบกันสะเทือน และ ระบบบังคับเลี้ยว)		
Suspensions F/R ระบบกันสะเทือน หน้า/หลัง		Air Suspension Front 2/ Rear 4 แบบถุงลม หน้า 2/ หลัง 4
Alxes F/R สมรรถนะพลา หน้า/หลัง		6,500/ 13,000 kg (กก.)
Tyres ยาง		Single front dual rear หน้าเดี่ยว หลังคู่
- Tyre ขนาดยาง		295/80 R22.5
- Wheel ขนาดล้อ		22.5 x 9.00
Front brake/Rear brake ระบบเบรก หน้า/หลัง		Drum / Drum หน้าดรัมเบรก / หลังดรัมเบรก
ABS ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก		Yes มี
Eddy current retarder ระบบเบรกรีตาร์ดเดอร์		Yes มี
Steering system ระบบบังคับเลี้ยว		Right hand steering, hydraulic power พวงมาลัยพาวเวอร์ด้านขวา
Air Conditioning (เครื่องปรับอากาศ)		
Air conditioning (เครื่องปรับอากาศ)		Songz, 31,000 kcal/ hr (กิโลแคลอรี/ ชม.) (123,018 BTU)
Safety System (ระบบความปลอดภัย)		
Fire extinguisher ถังดับเพลิง		Yes มี (2)
Safety belt เข็มขัดนิรภัย		Rolling belt แบบม้วนเก็บอัตโนมัติ ทุกที่นั่งผู้โดยสาร
Safety hammer ค้อนทุบกระจกฉุกเฉิน		Yes มี (6)
Emergency hatches ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา		Yes front & rear with two electric ventilating fans (2) มี หน้าและหลัง พร้อมเครื่องระบายอากาศ (2)
Emergency exit ประตูทางออกฉุกเฉิน		Yes มี (1)
Engine compartment auto fire extinguisher ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่อง		Yes มี

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และคุณสมบัติของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า