

SLK6122D

Bus Body

SUNLONG has designed luggage storage area to be specially large in order to accommodate customers' belongings.

Bus Body has been certified from the Department of Land Transport, manufactured and assembled from the state-of-the-art assembling plant which complies with the best standard of China.





2,500 mm



2,500 mm



Specification (รายละเอียดด้านเทคนิค)		SLK6122D
Model รุ่น	SLK6122D (เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel))	
Dimensions and Weights (ขนาดและน้ำหนัก)		
Overall lenght ความยาว	12,000 mm (มม.)	
Overall width ความกว้าง	2,500 mm (มม.)	
Overall height ความสูง (รวมหลังคา)	3,580 mm (มม.)	
Wheelbase ระยะห่างระหว่างล้อหน้า-หลัง	6,200 mm (มม.)	
Vehicle weight (tare) น้ำหนักยานพาหนะ	12,400 kg (กก.)	
Max. G.V.W. น้ำหนักรวมสูงสุด	15,000 kg (กก.)	
Passenger seats จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร	45	
Engine and Performance (เครื่องยนต์และศักยภาพ)		
Brand ยี่ห้อ / Power แรงม้า	SDEC 300 PS (แรงม้า)	
Type ประเภท	Diesel, direct injection, turbocharged, inter-cooler เครื่องยนต์ดีเซล, แบบหัวฉีด, มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ	
Pistons and cylinder liner ลูกสูบและกระจัดเรียงทรงบอดูบ	6-cylinder inline, 6 ลูกสูบแถวเรียง	
Displacement ปริมาตรกระบอกสูบ	8.8 L (ลิตร)	
Max. output กำลังเครื่องสูงสุด	221 KW/ 2,200 rpm (กิโลวัตต์/ รอบต่อนาที)	
Max. torque แรงบิดสูงสุด	1,255/ 1,400 N.m/ rpm (นิวตันเมตร/ รอบต่อนาที)	
Generator (Engine+A/C) โดชาร์จ (เครื่องยนต์+เครื่องปรับอากาศ)	(28 V-140 A) + (28 V-150 A)	
Battery แบตเตอรี่	(12 V-200 A) x 2	
Max. speed ความเร็วสูงสุด	131 km/ hr (กม./ ชม.)	
Max. grade ability มุมไต่ทางลาดสูงสุด	19 degrees (องศา)	
Min. turning radius รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	12 m (ม.)	
Tank capacity ความจุถังเชื้อเพลิง	300 L (ลิตร)	
Emission มาตรฐานไอเสีย	Euro III	
Power Transmission (ระบบส่งกำลัง/ เกียร์)		
Transmission ระบบส่งกำลัง	Rear-wheel drive ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง	
Gear เกียร์	Manual/ Automatic transmission 6-speed เกียร์ธรรมดา/ อัตโนมัติ 6 จังหวะ	
Final gear ratio อัตราทดเฟืองท้าย	3.909	
Suspensions and Steering system (ระบบกันสะเทือน และ ระบบบังคับเลี้ยว)		
Suspensions F/R ระบบกันสะเทือน หน้า/หลัง	Air Suspension Front 2/ Rear 4 แบบถุงลม หน้า 2/ หลัง 4	
Alxes F/R แอสรบนเพลา หน้า/หลัง	6,500/ 11,000 kg (กก.)	
Tyres ยาง	Single front dual rear หน้าเดี่ยว หลังคู่	
- Tyre ขนาดยาง	295/80 R22.5	
- Wheel ขนาดล้อ	22.5 x 9.00	
Front brake/Rear brake ระบบเบรก หน้า/หลัง	Drum / Drum หน้าดรัมเบรก / หลังดรัมเบรก	
ABS ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก	Yes มี	
Eddy current retarder ระบบเบรกถ่วงความเร็ว	Yes มี	
Steering system ระบบบังคับเลี้ยว	Right hand steering, hydraulic power พวงมาลัยพาวเวอร์ด้านขวา	
Air Conditioning (เครื่องปรับอากาศ)		
Air conditioning (เครื่องปรับอากาศ)	Songz, 31,000 kcal/ hr (กิโลแคลอรี/ ชม.) (123,018 BTU)	
Safety System (ระบบความปลอดภัย)		
Fire extinguisher ถังดับเพลิง	Yes มี (2)	
Safety belt เข็มขัดนิรภัย	Rolling belt แบบม้วนเก็บอัตโนมัติ ทุกที่นั่งผู้โดยสาร	
Safety hammer ค้อนทุบกระจกฉุกเฉิน	Yes มี (6)	
Emergency hatches ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา	Yes front & rear with two electric ventilating fans (2) มี หน้าและหลัง พร้อมเครื่องระบายอากาศ (2)	
Emergency exit ประตูทางออกฉุกเฉิน	Yes มี (1)	
Engine compartment auto fire extinguisher ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่อง	Yes มี	

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และคุณสมบัติของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า