

SLK6930D SLK6930CNG

The luxurious driving experience

With the more advanced design concept, Sunlong could provide the luxurious driving experience with thoughtful human care, The human-oriented comfortable seat, convenient driving area demonstrable the care for the passenger and the driver.





2,510 mm



2,510 mm



3,580 mm

4,500 mm

9,310 mm

Specification (รายละเอียดด้านเทคนิค)		SLK6930D	SLK6930CNG
Model รุ่น		SLK6930D (เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel))	SLK6930CNG (เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ (CNG))
Dimensions and Weights (ขนาดและน้ำหนัก)			
Overall lenght ความยาว		9,310 mm (มม.)	9,310 mm (มม.)
Overall width ความกว้าง		2,510 mm (มม.)	2,500 mm (มม.)
Overall height ความสูง (รวมหลังคา)		3,580 mm (มม.)	3,580 mm (มม.)
Wheelbase ระยะห่างระหว่างล้อหน้า-หลัง		4,500 mm (มม.)	4,500 mm (มม.)
Vehicle weight (tare) น้ำหนักยานพาหนะ		10,600 kg (กก.)	11,100 kg (กก.)
Max. G.V.W. น้ำหนักรวมสูงสุด		12,800 kg (กก.)	13,100 kg (กก.)
Passenger seats จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร		31	31
Engine and Performance (เครื่องยนต์และศักยภาพ)			
Brand ยี่ห้อ / Power แรงม้า		YC 240 PS (แรงม้า)	SDEC 250 PS (แรงม้า)
Type ประเภท		Diesel, direct injection, turbocharged, inter-cooler เครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดตรงเทอร์โบชาร์จเจอร์ อินเตอร์คูลเลอร์ และ อินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ	CNG, turbocharged, inter-cooler เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ, อินเตอร์คูลเลอร์ และ อินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
Pistons and cylinder liner ลูกสูบและกระบอกสูบ		6-cylinder inline, 6 ลูกสูบ แถวเรียง	6-cylinder inline, 6 ลูกสูบ แถวเรียง
Displacement ปริมาตรกระบอกสูบ		7.805 L (ลิตร)	8.27 L (ลิตร)
Max. output กำลังเครื่องสูงสุด		177 KW/ 2,200 rpm (กิโลวัตต์/ รอบต่อนาที)	184 KW/ 2,300 rpm (กิโลวัตต์/ รอบต่อนาที)
Max. torque แรงบิดสูงสุด		950/ 1,200-1,500 N.m/ rpm (นิวตันเมตร/ รอบต่อนาที)	920/ 1,300-1,400 N.m/ rpm (นิวตันเมตร/ รอบต่อนาที)
Generator (Engine+A/C) ไดนาโม (เครื่องยนต์+เครื่องปรับอากาศ)		(28 V-150 A) + (28 V-150 A)	(28 V-140 A) + (28 V-150 A)
Battery แบตเตอรี่		(12 V-200 A) x 2	(12 V-200 A) x 2
Max. speed ความเร็วสูงสุด		115 km/ hr (กม./ ชม.)	115 km/ hr (กม./ ชม.)
Max. grade ability มุมไต่ทางลาดสูงสุด		14 degrees (องศา)	14.6 degrees (องศา)
Min. turning radius รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		10 m (ม.)	10 m (ม.)
Tank capacity ความจุถังเชื้อเพลิง		240 L (ลิตร)	720 L (ลิตร)
Emission มาตรฐานไอเสีย		Euro III	Euro III
Power Transmission (ระบบส่งกำลัง/ เกียร์)			
Transmission ระบบส่งกำลัง		Rear-wheel drive ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง	Rear-wheel drive ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง
Gear เกียร์		Manual/ Automatic transmission 6-speed เกียร์ธรรมดา/ อัตโนมัติ 6 จังหวะ	Manual/ Automatic transmission 6-speed เกียร์ธรรมดา/ อัตโนมัติ 6 จังหวะ
Final gear ratio อัตราทดเฟืองท้าย		4.1	4.1
Suspensions and Steering system (ระบบกันสะเทือน และ ระบบบังคับเลี้ยว)			
Suspensions F/R ระบบกันสะเทือน หน้า/หลัง		Air Suspension Front 2/ Rear 4 แบบถุงลม หน้า 2/ หลัง 4	Air Suspension Front 2/ Rear 4 แบบถุงลม หน้า 2/ หลัง 4
Alxes F/R สusunanเพลา หน้า/หลัง		4,500/ 9,500 kg (กก.)	4,500/ 9,500 kg (กก.)
Tyres ยาง		Single front dual rear หน้าเดี่ยว หลังคู่	Single front dual rear หน้าเดี่ยว หลังคู่
- Tyre ขนาดยาง		275/70 R22.5	275/70 R22.5
- Wheel ขนาดล้อ		22.5 x 8.25	22.5 x 8.25
Front brake/Rear brake ระบบเบรก หน้า/หลัง		Drum/ Drum หน้าดรัมเบรก/ หลังดรัมเบรก	Drum / Drum หน้าดรัมเบรก / หลังดรัมเบรก
ABS ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก		Yes มี	Yes มี
Eddy current retarder ระบบเบรกรีตาร์ดเดอร์		Yes มี	Yes มี
Steering system ระบบบังคับเลี้ยว		Right hand steering, hydraulic power พวงมาลัยพาวเวอร์ด้านขวา	Right hand steering, hydraulic power พวงมาลัยพาวเวอร์ด้านขวา
Air Conditioning (เครื่องปรับอากาศ)			
Air conditioning (เครื่องปรับอากาศ)		Songz, 24,000 kcal/ hr (กิโลแคลอรี/ ชม.) (95,240 BTU)	Songz, 24,000 kcal/ hr (กิโลแคลอรี/ ชม.) (95,240 BTU)
Safety System (ระบบความปลอดภัย)			
Fire extinguisher ถังดับเพลิง		Yes มี (2)	Yes มี (2)
Safety belt เข็มขัดนิรภัย		Rolling belt แบบม้วนเก็บอัตโนมัติ ทุกที่นั่งผู้โดยสาร	Rolling belt แบบม้วนเก็บอัตโนมัติ ทุกที่นั่งผู้โดยสาร
Safety hammer ค้อนทุบกระจกฉุกเฉิน		Yes มี (6)	Yes มี (6)
Emergency hatches ฝาออกฉุกเฉินบนหลังคา		Yes front & rear with two electric ventilating fans (2) มี หน้าและหลัง พร้อมเครื่องระบายอากาศ (2)	Yes front & rear with two electric ventilating fans (2) มี หน้าและหลัง พร้อมเครื่องระบายอากาศ (2)
Emergency exit ประตูทางออกฉุกเฉิน		Yes มี (1)	Yes มี (1)
Engine compartment auto fire extinguisher ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่อง		Yes มี	Yes มี

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และคุณสมบัติของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า